ARDOGRES
TEGOLE IN GRÈS PORCELLANATO

## VOCE DI CAPITOLATO — ARDOGRES® 40×40

La copertura dovrà essere realizzata mediante fornitura e posa in opera di tegole in grès porcellanato **ARDOGRES®**, denominate *«ardesia ceramica»*, formato **40×40 cm**, conformi alla norma **UNI EN 14411 – gruppo BIa GL**, con assorbimento d'acqua ≤ 0,5%.

Le tegole sono dotate di fori ad asola per il fissaggio meccanico e bordi di contenimento laterali, idonei alla stabilizzazione degli elementi e alla corretta sovrapposizione del manto di copertura.

La posa dovrà essere eseguita secondo il sistema di posa **ARDOGRES®**, con fissaggio meccanico obbligatorio mediante viti **ARDOGRES® GEOMET** inserite nei fori ad asola presenti sulla tegola, garantendo stabilità del manto di copertura e continuità delle linee di posa.

Il sistema di copertura dovrà essere realizzato esclusivamente con elementi e accessori appartenenti al sistema **ARDOGRES®**, progettati e testati per funzionare come sistema completo.

Le tegole ARDOGRES® presentano elevata resistenza al gelo, stabilità cromatica e durabilità pluridecennale, caratteristiche tipiche del grès porcellanato a bassissimo assorbimento.

Eventuali prodotti equivalenti dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori, previa verifica delle caratteristiche tecniche, dimensionali e prestazionali.

**Colori disponibili:**

| Nero Ardesia | Grigio Pietra | Morzine | St. Michel | Bianco Ostuni | Beola |
|---|---|---|---|---|---|